

## LC-LC 双芯 Uniboot 跳线



型号：JFPCN-2PSD

### ● 规格参数:

- ◆ 端面: **PC,UPC 或 APC**
- ◆ 光纤类型: 单模: **ITU-TG.652, G655, G657**; 多模光纤: **ITU-TG.651**
- ◆ 标准散件, 陶瓷插芯
- ◆ 光缆外径: **2.0×4.1(mm)或 2.8×5.7 (mm)** 或按客户要求订制
- ◆ 光纤规格: 9/125  $\mu\text{m}$  (OS1), 62.5/125 $\mu\text{m}$  (OM1), 50/125 $\mu\text{m}$   
**(OM2, OM3,OM4)**
- ◆ 插入损耗:  **$\leq 0.3\text{dB}$**
- ◆ 回波损耗: **UPC SM  $\geq 50\text{dB}$**   
**APC SM  $\geq 60\text{ dB}$**   
**PC MM  $\geq 20\text{ dB}$**
- ◆ 可靠性:  **$\leq 0.2\text{ dB}$**
- ◆ 重复性:  **$\leq 0.1\text{ dB}$**
- ◆ 使用温度范围:  **$-20^{\circ}\text{c} \sim 70^{\circ}\text{c}$**
- ◆ 储存温度范围:  **$-40^{\circ}\text{c} \sim 80^{\circ}\text{c}$**
- ◆ 光缆拉力: **100N (短期)**
- ◆ 最小弯曲半径: **35mm (G652) 15mm (G657A)**
- ◆ 光缆外皮: **PVC 或 低烟无卤(LSZH)**