

MPO/APC-MPO/APC



型号：MPO/APC-MPO/APC

产品特点：

- ◆ 符合 TIA/EIA 568-A & RoHS 标准
- ◆ 光缆种类有带状光纤，带状光缆，圆形光缆
- ◆ 接头区分公头和母头
- ◆ 高稳定性&一致性

适用范围：

- ◆ QSFP 激光器
- ◆ 以太网
- ◆ 电信
- ◆ 高密度布线系统

技术规格：

- ◆ 端面：APC，公型或母型
- ◆ 单模光纤类型：ITU- T G.652, 或 G657
- ◆ 光缆类型：8 芯或 12 芯
- ◆ 外壳颜色：绿色或黄色（低损耗）
- ◆ 光缆直径：3.0mm(Minicore 光缆)或 2.4*4.8mm (带状光缆)
- ◆ 纤芯模式：SM 9/125 μ m
- ◆ 插损：IL \leq 0.7dB
- ◆ 回损：RL \geq 60dB
- ◆ 工作温度：-20 $^{\circ}$ c 至+70 $^{\circ}$ c
- ◆ 储存温度：-40 $^{\circ}$ c 至+80 $^{\circ}$ c
- ◆ 光缆颜色：黄色或自定义
- ◆ 光缆材料：PVC 或 LSZH 和自定义